



- GRUNDKARTANS BETECKNINGAR**
- Fastighetsgräns
  - Traktgräns
  - Serv Servitut
  - 1: 1:1 Fastighetsbeteckning
  - ▣ Bostadshus resp. uthus med fasadmått
  - Staket
  - Häck
  - Stödmur
  - Slänt
  - Väglinje
  - Ägoslagsgräns
  - Lövskog
  - Barnskog
  - Nivåkurvor
  - +111.1 Avvägd höjd
  - + Rutnätpunkt

Grundkartan i skala 1:1 000 har framställts genom uppriktning på plotter. Kartdatabasen är upprättad av Eksjö kommuns miljö- och byggförvaltning genom terester mätning med totalstation. Nytt stömmät är utlagt och anslutet med hjälp av GPS-mätning. Fastighetsredovisningen har beräknats med hjälp av inmätta gränsmärken. Nivåkurvor är framtagna i terränmodell. Byggnader redovisas efter fasadlinjer. Revidering och komplettering av grundkartan i oktober 2002. Koordinatsystem: RT90, 2,5 gon V, G:14-15. Höjdsystem: RH70

Thomas Hellström  
mätningsschef

**PLANBESTÄMMELSER**

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

- GRÄNSBETECKNINGAR**
- Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns
  - Användningsgräns
  - Egenskapsgräns
- ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS**
- NATUR** Naturområde. Privat huvudmannaskap
- UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS**
- Tillfart** Tillfart till bostad
- ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK**
- B** Bostäder. Tomt får inte delas i flera fastigheter.
  - I** Industri
  - SKYDD** Skyddsområde. Marken får inte bebyggas.
- BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE**
- Marken får inte bebyggas
  - Marken får endast bebyggas med uthus och garage
  - Marken skall vara tillgänglig för underjordisk ledning
- KVARTERSMARKENS ANORDNANDE**
- Industri** Industri
  - Tillfart** Tillfartstrafik personbil, ej tung trafik
- UTFORMNING, UTFÖRANDE**
- Högsta tillåtna byggnadshöjd
  - skylt** Skylt får anordnas
  - branddamm** Branddamm ska finnas
- STÖRNINGSKYDD**
- skyddsvall** Skyddsvall skall finnas till en höjd av 5,0 meter
  - tät plantering** Tät skog ska bevaras/planteras och skötas så att den utgör ett störningsskydd
  - m** Bullernivån vid intilliggande bostäders tomtgräns får inte överstiga 50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40 dBA nattetid, ekvivalent ljudnivå

**ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

BESLUT	Datum	Instans
Beslut om samråd	2002-06-28	MBN
Beslut om utställning	2002-12-04	MBN
Antagande	2003-04-24	Kf
Laga kraft	2003-05-31	

JÖNKÖPINGS LÄN  
EKSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR  
INGARP 1:20, 1:5 M FL  
INGARPS TRYCKIMPREGNERING AB

Upprättad av miljö- och byggförvaltningen 2002-06-28  
med normalt planförfarande

Jan Åsberg  
planläggare

Helena Ahnstedt  
plantekniker

Dnr PLAN 2000-0001-402  
SKALA 1:1000  
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M